



INNER 373


O Inner 373 é um controle de ponto recomendado para órgãos do governo e empresas isentas das obrigações da Portaria 1.510 do MTE.

Segurança no controle de horários para empresas de todos os portes.




Economia

Dispensa o uso de comprovantes de papel



Flexibilidade

Diversos modelos para atender às necessidades de cada empresa



Praticidade

Operação fácil e intuitiva

Opções de identificação por biometria, cartão com código de barras, proximidade ou as três soluções no mesmo equipamento.



A mesma segurança de um Rep, porém sem a necessidade de impressão de comprovantes.



O Inner 373 é um controle de ponto alternativo recomendado para órgãos do governo e empresas amparadas pela Portaria 373/11 do MTE.

INNER 373

INNER 373 – Especificações

Modelos

- Inner 373 – leitor biométrico, código de barras e proximidade
- Inner 373 Bio Prox – leitor biométrico e proximidade
- Inner 373 Bio Barras – leitor biométrico e código de barras
- Inner 373 Barras – leitor código de barras
- Inner 373 Prox – leitor proximidade

Leitores disponíveis

- Leitor de cartão de proximidade 125 KHz
- Leitor de proximidade para smart card, padrão Mifare 13,56 MHz.
- Leitor de código de barras padrão 2 de 5 intercalado ou 3 de 9
- Leitor biométrico

Opções de leitor biométrico

- LFD
 - Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e outros
 - Armazenamento de até 10.000 digitais
 - Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
- LC
 - Armazenamento de até 3.000 digitais
 - Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
- LM
 - Leitor Sagem
 - Armazenamento de até 10.000 usuários*
 - Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
 - Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e outros*
 - *Conforme o modelo de módulo escolhido

Recursos

- Opção de uso de senha para marcação de ponto por teclado
- Menus de configuração protegidos por senha
- Capacidade de cadastro de 10.000 colaboradores
- Memória de registro de ponto inviolável com capacidade para 10 milhões de registros
- Display colorido de 4,3" com tela sensível ao toque
- Porta USB auxiliar para exportação de registros e importação e exportação de cadastros
- Servidor web embarcado
- Comunicação TCP/IP 10/100Mbps
- Comunicação protegida por criptografia
- Calendário perpétuo
- Configuração do horário de verão

Especificações técnicas

- Alimentação: entrada 100 a 240 Vac 60Hz
- Tensão de operação: 5V/24V
- Dimensões: L= 326,7 mm; A= 244 mm; P= 112 mm
- Peso: 1,85 Kg
- Condições Ambientais:
 - Temperatura de operação: 0°C a 50°C (sem condensação)
 - Temperatura para estocagem: -10°C a 60°C
 - Uso interno